

# FICHE TECHNIQUE

## FILTRE PRO 2000 PF-DT P3 DOUBLE FILETAGE

### Description

Référence/ Description	2032279 / PF-DT P3 Filtre double filetage (20)
Code EAN	(20) - 5039269475378 (1) - 5039269472322
Durée de vie	10 ans (scellé à l'usine)
Conditionnement	20
Conditions de stockage	-10 °C to + 50 °C, <75% RH (scellé à l'usine)
Diamètre	110mm
Hauteur	72mm
Poids	108g
Raccordement	40mm filetage
Matériau du corps	Polypropylène, renforcé
Poids volumétrique	Palette Euro: 8 couches de 7 cartons - 56 cartons = 1120 cartouches Dimensions: 830mm (l) x 1200mm (L) x 1400mm (H) Volume: 1.4m <sup>3</sup>



### CERTIFICATION

EN 143:2000 P3 R

### Le filtre Pro 2000 PF-DT P3 double filetage protège contre:

P3	P3 = Particules solides et liquides, radioactives et toxiques, micro-organismes (par ex. bactéries et virus) et enzymes
R	R = Réutilisable

### DONNÉES TECHNIQUES

	PRO 2000 PF-DT P3	Exigences de la norme EN 143
<b>RÉSISTANCE À LA RESPIRATION</b>		
30 l/m	0.4mbar	Max 1.2 mbar
95 l/m	1.30 mbar	Max 4.2 mbar
<b>EFFICACITÉ DU FILTRE À PARTICULES @ 95 l/min</b>		
Chlorure de sodium NaCl (S)	0.003%	Max 0.05%
Huile de paraffine (L)	0.016%	Max 0.05%

Note - La durée testée de pénétration de claquage du filtre concerne une cartouche adaptée à un produit chimique spécifique soumis à essai dans des conditions contrôlées de laboratoire. Les cartouches testées sont sélectionnées de façon aléatoire afin d'être représentatives de ce modèle de cartouche pour les essais réglementaires et de performance. Par conséquent, les données fournies ci-dessus sont représentatives et ne reflètent pas nécessairement ni ne garantissent la performance réelle. Les durées indiquées ne s'appliquent qu'à des cartouches Scott Safety aux conditions précisées. La durée de pénétration et de claquage du filtre dans des conditions réelles d'utilisation peut différer en fonction du contaminant et des conditions environnementales rencontrées.